

Dwuteownik INP

I-section INP

Träger INP

Двутавр INP

Huta Łabędy produkuje kształtowniki konstrukcyjne w typoszeregu I 120, I 140, które wykonujemy w gatunkach stali:

Huta Łabedy Stock Company manufactures the constructional section in the series of types I 120, I 140, which are in grades of steel:

Huta Łabędy S.A. produziert Konstruktionsprofile in Typenreihe I 120, I 140, aus folgenden Stahlgüten::

Металлургический завод Лабенды выпускает профили норморяда V16.5, V21, V25, V29, V32, V34, V36 для горных штрековых крепей и туннелей. Профили производят из следующих сортов стали:

S235JR, S275JR – PN-EN 10025-2:2007

Wymiary wg:

Dimensions according to:

Abmessungen laut:

Размеры по стандарту :

**PN-EN 10024:1998,
PN-91-H-93407**

Oznaczenia	h	tolerancja	s	tolerancja	g	tolerancja	długość handlowa	masa wiązki	masa 1 m
Grade	h	Tolerance	s	Tolerance	g	Tolerance	Commercial length	Weight of bundle	Weight of 1 m
Bezeichnung	Höhe	Toleranzen	Breite	Toleranzen	Dicke	Toleranzen	Handelslänge	Bundgewicht	Gewicht 1 m
Тип	Высота (h)	Допуск	Ширина (s)	Допуск	Толщина (g)	Допуск	Коммерческая длина	масса пучка	масса 1 м
	[мм/мм]		[мм/мм]		[мм/мм]		[м/м]	[кг/кг]	[кг/кг]
I 120	120	±2,0	58	±1,5	5,1	+0,5	±12	2,1	11,1
I 140	140	±2,0	66	±1,5	5,7	-1,0	±12	2,7	14,3

Długości ściśle wg wymagań zamawiającego.
Materiał niezabezpieczony antykorozyjnie, paczkowy w wiązkach.

Precises lengths according to Orders's requirements.
Material is not anticorrosions protected, packed in bundles.

Exakte Längen gemäß den Erfordernissen des Bestellers.
Das Material hat keinen Korrosionsschutz und ist in Bunden verpackt.

Прирезка по длине точно по заказу покупателей. Материал без антикоррозионной защиты, увязка в пучки.

