

Ceownik Channel U-Profil Швеллер

Huta Łabędy produkuje kształtowniki konstrukcyjne w typoszeregu C100, C120, C140, C160, C180, które wykonujemy w gatunkach stali:

Huta Łabędy manufactures the constructional section in the series C100, C120, C140, C160 and C180 which are in grades of steel:

Huta Łabędy produziert Konstruktionsprofile in Typenreihe C100, C120, C140, C160, C180 aus folgenden Stahlgüten:

Металлургический завод Дабенды выпускает конструкционные профили норморяда C100, C120, C140, C160 и C180, которые выполняются из следующих сортов стали:

S235JR, S 275JR – PN-EN 10025-2:2007

Wymiary wg:

Dimensions according to:

Abmessungen laut:

Размеры по стандарту :

**PN-EN 10279:2003
PN-H-93400:2003**

Oznaczenia	h	tolerancja	s	tolerancja	g	tolerancja	długość handlowa	masa wiązki	masa 1 m
Grade	h	Tolerance	s	Tolerance	g	Tolerance	Commercial length	Weight of bundle	Weight of 1 m
Bezeichnung	Höhe	Toleranzen	Breite	Toleranzen	Dicke	Toleranzen	Handelslänge	Bundgewicht	Gewicht 1 m
Тип	Высота (h)	Допуск	Ширина (s)	Допуск	Толщина (g)	Допуск	Коммерческая длина	масса пучка	масса 1 м
	[mm/mm]		[mm/mm]		[mm/mm]		[m/m]	[mg/mg]	[kg/kg]
C100	100		50		6			2,5	10,6
C120	120		55		7			2,6	13,4
C140	140	±2,0	60	±2,0/±1,5	7	±0,5	±12	3,1	16,0
C160	160		65		7,5			3,6	18,8
C180	180		70		8			3,2	22,0

Długości ściśle wg wymagań zamawiającego.
Materiał niezabezpieczony antykorozyjnie,
paczkowany w wiązkach.

Precises lengths
according to orders's requirements.
Material is not anticorrosions protected,
packed in bundles.

Exakte Längen
gemäß den Erfordernissen des Bestellers.
Das Material hat keinen Korrosionsschutz
und ist in Bunden verpackt.

Прирезка по длине точно по заказу покупателей.
Материал без антикоррозионной защиты, увязка
в пучки.

