

Dwuteownik I 155

I section I 155

Träger I155

Двутавр I 155

Huta Łabędy produkuje kształtownik stalowy walcowany na gorąco dla górnictwa, typu I 155, na jezdnie kolei podwieszanych. Kształtownik I 155 wykonujemy w gatunku:

'Huta Łabędy' steelworks offers hot-rolled I-bars of the I155 type suitable for rails of overhead trains for the mining industry. The I155 sections are manufactured of the S355J2G3 steel grade to PN-EN 10025-2:2002.

S355J2G3 – PN-EN 10025-2:2002

Huta Łabędy produziert das warmgewalzte Stahlprofil für Bergbau Typ I155, das für Fahrbahnen der Hanggbahnen bestimmt ist. Das Profil I155 produzieren wir in nachfolgender Sorte:

Металлургический завод Лабенды выпускает горячекатаный стальной двутавр типа I155 предназначен для горной промышленности для конструкций путей подвесных монорельсов. Двутавр I155 производится из следующих сортов стали:

Wymiary wg:

Dimensions according to:

Abmessungen laut:

Размеры по стандарту :

PN-H-93441-10

Oznaczenia	h	tolerancja	s	tolerancja	g	tolerancja	długość handlowa	masa wiązki	masa 1 m
Grade	h	Tolerance	s	Tolerance	g	Tolerance	Commercial length	Weight of bundle	Weight of 1 m
Bezeichnung	Höhe	Toleranzen	Breite	Toleranzen	Dicke	Toleranzen	Handelslänge	Bundgewicht	Gewicht 1 m
Тип	Высота (h)	Допуск	Ширина (s)	Допуск	Толщина (g)	Допуск	Коммерческая длина	масса пучка	масса 1 м
	[мм/мм]		[мм/мм]		[мм/мм]		[м/м]	[mg/mg]	[kg/kg]
I 155	155	±1,0	68	±1,5	7	+0,3 -0,5	12	2,8	23,7

Długości ściśle wg wymagań zamawiającego.

Materiał niezabezpieczony antykorozyjnie, paczkowany w wiązkach.

The products are cut-to-length according to individual requirements of customers. They are dispatched in bundles with no anticorrosive protection.

Exakte Längen gemäß den Erfordernissen des Bestellers. Das Material hat keinen Korrosionsschutz und ist in Bündeln verpackt.

Прирезка по длине точно по заказу покупателей. Материал без антикоррозионной защиты, увязка в пучки.

