



NINIEJSZE POZWOLENIE JEST WAŻNE TYLKO W DNIU WYDANIA I TYLKO W OKREŚLONYM OBSZARZE

Data: Godzina:

Spodziewana godzina zakończenia:

Lokalizacja:

Rodzaj prac: ☐ Spawanie ☐ Cięcie ☐ Szlifowanie

Inne:

Adresat pozwolenia: ☐ Huta Łabędy ☐ Inny

Nazwa firmy:

Osoba prowadząca prace:

Zgadzam się i akceptuję wszystkie środki ostrożności wymagane w ramach pozwolenia, również te wskazane na odwrocie części B, oraz rozumiem, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe

Imię i Nazwisko:

Podpis:

Kontakt do przełożonego osoby prowadzącej prace:

Imię i Nazwisko:

Numer telefonu:

Stały dozór pożarowy jeśli wymagany: ☐ TAK ☐ NIE

Rozumiem, że obszar powinien być stale monitorowany przez czas trwania prac

Dozór poż. – Im. i Nazw.:

Dozór poż. – Podpis:

Wydający pozwolenie:

Potwierdzam, że osobę wykonującą prace poinstruowano odnośnie wszystkich wymaganych pozwoleniem warunków

Imię i Nazwisko:

Podpis:

☐ Strefa specjalna ☐ Strefa zagr. wybuchem

Imię i nazwisko odpowiedzialnego za obszar:

Pracownik ds. ochrony przeciwpożarowej:

Imię i Nazwisko:

Podpis:

Zalecenia i uwagi:

.....

.....

.....

Zaznacz pole, gdy element został ukończony.

Pozwolenie nie może być wydane dopóki

nie wprowadzono wymienionych środków ostrożności:

☐ Rozważono alternatywne rodzaje prac i przeniesienie do bezpieczniejszego obszaru.☐ Sprawdzono wymagane kwalifikacje.☐ Obszar sprawdzony i uznany za pożarowo bezpieczny (wymagania na odwrocie).☐ Dostarczono sprzęt ppoż. w dostatecznej ilości i jakości, w tym co najmniej:

- 6 kg gaśnica dostosowana do rodzaju pracy
- koc gaśniczy
- metalowy pojemnik z wodą na gorące odpady
- inne jeśli wymagane:

W przypadku pożaru, dzwoń:**lub UŻYJ Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego:**

Wydający pozwolenie wypełnia **część A** i dostarcza ją do działu BHP i PPOŻ celem wpisania do rejestru. **Część B** (kopia) pozwolenia powinna być umieszczona w widocznym miejscu w obszarze prowadzenia prac.

Obowiązkowe kroki przy zakończeniu zadania

1. Uporządkuj miejsce pracy
2. Skontroluj i potwierdź bezpieczeństwo pożarowe
3. Poinformuj Ochronę obiektu o ukończeniu prac:

Data: Godzina:

Zgłaszający:

Potwierdzenie kontroli do 30 min po zakończeniu:

Data: Godzina:

Im. i Nazw.: Podpis:

Potwierdzenie kontroli 2 godziny po zakończeniu:

Data: Godzina:

Im. i Nazw.: Podpis:



NINIEJSZE POZWOLENIE JEST WAŻNE TYLKO W DNIU WYDANIA I TYLKO W OKREŚLONYM OBSZARZE

Data: Godzina:

Spodziewana godzina zakończenia:

Lokalizacja:

Rodzaj prac: ☐ Spawanie ☐ Cięcie ☐ Szlifowanie

Inne:

Adresat pozwolenia: ☐ Huta Łabędy ☐ Inny

Nazwa firmy:

Osoba prowadząca prace:

Zgadzam się i akceptuję wszystkie środki ostrożności wymagane w ramach pozwolenia, również te wskazane na odwrocie części B, oraz rozumiem, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe

Imię i Nazwisko:

Podpis:

Kontakt do przełożonego osoby prowadzącej prace:

Imię i Nazwisko:

Numer telefonu:

Stały dozór pożarowy jeśli wymagany: ☐ TAK ☐ NIE

Rozumiem, że obszar powinien być stale monitorowany przez czas trwania prac

Dozór poż. – Im. i Nazw.:

Dozór poż. – Podpis:

Wydający pozwolenie:

Potwierdzam, że osobę wykonującą prace poinstruowano odnośnie wszystkich wymaganych pozwoleniem warunków

Imię i Nazwisko:

Podpis:

☐ Strefa specjalna☐ Strefa zagr. wybuchem

Imię i nazwisko odpowiedzialnego za obszar:

Pracownik ds. ochrony przeciwpożarowej:

Imię i Nazwisko:

Podpis:

Zalecenia i uwagi:

Zaznacz pole, gdy element został ukończony.

Pozwolenie nie może być wydane dopóki

nie wprowadzono wymienionych środków ostrożności:

☐ Rozważono alternatywne rodzaje prac i przeniesienie do bezpieczniejszego obszaru.☐ Sprawdzono wymagane kwalifikacje.☐ Obszar sprawdzony i uznany za pożarowo bezpieczny (wymagania na odwrocie).☐ Dostarczono sprzęt ppoż. w dostatecznej ilości i jakości, w tym co najmniej:

- 6 kg gaśnica dostosowana do rodzaju pracy
- koc gaśniczy
- metalowy pojemnik z wodą na gorące odpady
- inne jeśli wymagane:

W przypadku pożaru, dzwoń:**lub UŻYJ Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego:**

Wydający pozwolenie wypełnia **część A** i dostarcza ją do działu BHP i PPOŻ celem wpisania do rejestru. **Część B** (kopia) pozwolenia powinna być umieszczona w **widocznym miejscu w obszarze prowadzenia prac.**

Obowiązkowe kroki przy zakończeniu zadania

1. Uporządkuj miejsce pracy
2. Skontroluj i potwierdź bezpieczeństwo pożarowe
3. Poinformuj Ochronę obiektu o ukończeniu prac:

Data: Godzina:

Zgłaszający:

Potwierdzenie kontroli do 30 min po zakończeniu:

Data: Godzina:

Im. i Nazw.: Podpis:

Potwierdzenie kontroli 2 godziny po zakończeniu:

Data: Godzina:

Im. i Nazw.: Podpis:

POZWOLENIE NA PRACE NIEBEZPIECZNE POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

Wymagania dla prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym:

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym można wykonywać jedynie po uzyskaniu zezwolenia wydanego pisemnie przez osobę uprawnioną do wystawiania.
 - Prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy zabezpieczyć zgodnie z zaleceniami z zezwolenia.
 - Prace niebezpieczne pod względem pożarowym osoba wydająca zezwolenie zgłasza ochronie obiektu..
 - Należy wyznaczyć strefę wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
 - Materiały łatwopalne i palne należy przenieść poza zasięg strefy bezpieczeństwa pożarowego.
 - Materiałów oraz elementów których nie da się przenieść należy zabezpieczyć dodatkowym kocem gaśniczym.
 - Elementy/materiały metalowe należy zabezpieczyć tak, aby się nie nagrzewały i nie emitowały ciepła.
 - Podręczny sprzęt gaśniczy obowiązkowo musi posiadać świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpowozarowej — Państwowy Instytut Badawczy.
 - Jeżeli w rejonie prowadzenia PNPWP dwie godziny wcześniej wykonywano prace malarskie nie wolno wykonywać prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
 - Wszystkie otwory / przejścia muszą być pokryte niepalnym materiałem, aby zapobiec przedostawaniu się iskiei, ognia itp.
 - Prace wykonywane na przegrodach budowlanych - środki ostrożności podjęte w celu zapobiegania zapaleniu materiałów po drugiej stronie od powstających iskiei / żużli i przewodzonego / wypromieniowanego ciepła.
 - Palne podłogi zmoczone lub pokryte osłoną ogniochronną.
 - Prace niebezpieczne pod względem pożarowym w rejonie biur oraz szatni i magazynów innych niż na wyroby metalowe można wykonywać jedynie po godzinach pracy Huty lub po całkowitym wyłączeniu obszaru z pracy Huty Łabędy.
 - Pracę należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
- **Systemy ochrony przeciwpożarowej:**
 - Brak wyłączeń (niesprawności) systemów ochrony przeciwpożarowej.
 - Wyjątki wyłączenie za pisemną zgodą pracownika ds. ochrony przeciwpożarowej.

Strefa bezpieczeństwa pożarowego:

- Promień 10 m od miejsca planowanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.
- Strefę wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy wyznaczyć oraz oznaczyć poprzez biało-czerwoną taśmę ostrzegawczą oraz stożki ostrzegawcze.
- Pracę niebezpieczną pod względem pożarowym oraz ich rejon trzeba ciągle monitorować oraz nie dopuścić do dostania się do strefy osób postronnych.
- Pracę niebezpieczną pod względem pożarowym należy kontrolować przy użyciu kamery termowizyjnej.